

HEATER CONDENS

LÍDER V OBLASTI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

určené pre prácu s nízkou teplotou vody



CR ONE



CR1 | CR2 | CR3



CR2 MAX | CR3 MAX | CR4 MAX

NEW

NOVINKA - k dispozícii rada MAX

- Vysoké ΔT výstupného vzduchu
- Maximálne využitie povrchu výmenníka
- Vysoká účinnosť pri každej rýchlosti

		NOVINKA! séria HEATER CONDENS							
TECHNICKÉ PARAMETRE		CR ONE	CR1	CR2	CR3	CR2 MAX	CR3 MAX	CR4 MAX	MIX1/MIX2
rozsah vykurovacieho výkonu *	kW	5-25	10-35	15-50	20-70	25-70	35-95	40-120	-
teplotný spád (70/50°C)/ ΔT nárast teploty vzduchu*	kW/°C	13 kW /25°C	16 kW /13°C	26 kW /22°C	35 kW /34°C	40 kW /22°C	53 kW /35°C	68 kW /44°C	-
počet vykurovacích radov		2	1	2	3	2	3	3	-
prietok vzduchu - III rýchlosť	m ³ /h	1600	3900	3350	2950	5700	5600	5100	4800/7200
hlučnosť vo vzdialenosti 5m - III rýchlosť	dB	52	62	60	60	59	58	58	54/49
priemer pripojenia	"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-
parametre napájania V/Hz 230/50	W/A	124W/0,58A	250W/1,08A		520W/2,2A			250/520 W	

* maximálny teplotný výkon pre teplotný spád 120/90°C a vstupnú teplotu vzduchu 0°C, III rýchlosť / minimálny teplotný výkon pre teplotný spád 50/30°C a vstupnú teplotu vzduchu 0°C, III rýchlosť

** pre vstupnú teplotu vzduchu 0°C

PRÍSLUŠENSTVO



Panel COMFORT

- Manuálna regulácia teploty
- regulácia rýchlostí
- Vetrание v letnom období
- Ovláda až 3 ohrievača HEATER



Panel INTELLIGENT

- Týždenný termostat
- Automatická zmena rýchlostí v závislosti na teplote v miestnosti
- BMS komunikácia



Splitter MULTI 6

- Ovláda až 6 ohrievačov HEATER

SPÔSOB INŠTALÁCIE

